

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ FLOWSERVE

Регулирующие клапаны Sereg

Регулирующие клапаны Sereg

Серия регулирующих клапанов Sereg включает модели шарового типа, низкотемпературные, с поворотным эксцентриковым цилиндрическим затвором, использующие исполнительные механизмы с пневматической диафрагмой или с поршневым цилиндром. Клапаны с поворотным эксцентриковым цилиндрическим затвором могут использоваться при работе с низким крутящим моментом, обеспечивая с уплотнением по металлу отсечку по ANSI класс IV и с мягким уплотнением - отсечку по ANSI класс VI. Высокая надежность отсечки стала возможной благодаря специальной технологии установки затвора в седло. Элементы конструкции клапанов с поворотным эксцентриковым затвором открытого типа имеют большую пропускную способность, чем аналогичные клапаны других производителей. Фирма Sereg производит широкий ассортимент шаровых клапанов, разработанных для применения в криогенной технике с теплоизолированным кожухом и в газовых установках. Элементы конструкции криогенных клапанов имеют высокую ударопрочность при низких температурах и малую теплоотдачу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Регулирующие клапаны Sereg

Модель	Тип конструкции	Тип корпуса	Привод	Размеры, давления	Класс
MaxFlo®	Клапан с эксцентриковым затвором	Проточный фланцевый или без фланцевый	Диафрагменный привод поворотного одинарного действия или поршневой привод двойного действия	25-300 мм: PN 10 - 100	
Reglob™	Шаровой клапан с одним седлом	Проточный шаровой, угловой, трехходовый	Диафрагменный привод одинарного действия	20-200 мм: PN 10 - 250	
Revca™	Клапан с противокавитационным уплотнением и защитой от газовых шумов	Проточный шаровой, угловой,	Диафрагменный привод прямолинейного одинарного действия или поршневой привод двойного действия	20-500 мм: PN 10 - 400	
Epsy™	Клапан для малых расходов	Проточный фланцевый или без фланцевый	Диафрагменный привод прямолинейного одинарного действия	15-25 мм: PN 10 - 100	
Top 200™	Шаровой низкотемпературный клапан с входом с верхней стороны	Проточный	Диафрагменный привод прямолинейного одинарного действия	25-100 мм: PN 40	
Micro Top™	Низкотемпературный клапан с входом с верхней стороны для малых расходов	Проточный	Диафрагменный привод прямолинейного одинарного действия	15-25 мм: PN 40	