

3-полюсные контакторы, Реверсивного типа

9A

~

85A

Описание

- 3-полюсный основной контакт
- С механической блокировкой
- Конструкция с защитой от касания пальцем
- Монтаж на рейку DIN или крепежными винтами
- Имеются принадлежности для монтажа сверху или сбоку
- Имеются реле максимального тока для непосредственного монтажа



3-полюсные реверсивные контакторы с обмоткой переменного тока

Габарит рамы	Номиналы АС3 (IEC60947-4)				Вспомогательный контакт (на контактор)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В		
9A	2.5кВт 11А	4кВт 9А	4кВт 7А	4кВт 5А	1NO+1NC	GMC-9R
12A	3.5кВт 13А	5.5кВт 12А	7.5кВт 12А	7.5кВт 9А	1NO+1NC	GMC-12R
18A	4.5кВт 18А	7.5кВт 18А	7.5кВт 13А	7.5кВт 9А	1NO+1NC	GMC-18R
22A	5.5кВт 22А	11кВт 22А	15кВт 22А	15кВт 18А	1NO+1NC	GMC-22R
32A	7.5кВт 32А	15кВт 32А	18.5кВт 28А	18.5кВт 20А	2NO+2NC	GMC-32R
40A	11кВт 40А	18.5кВт 40А	22кВт 32А	22кВт 23А	2NO+2NC	GMC-40R
50A	15кВт 55А	22кВт 50А	30кВт 43А	30кВт 28А	2NO+2NC	GMC-50R
65A	18.5кВт 65А	30кВт 65А	33кВт 60А	33кВт 35А	2NO+2NC	GMC-65R
75A	22кВт 75А	37кВт 75А	37кВт 64А	37кВт 42А	2NO+2NC	GMC-75R
85A	25кВт 85А	45кВт 85А	45кВт 75А	45кВт 45А	2NO+2NC	GMC-85R

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки, переменное 50/60 Гц

50 Гц: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550В

60 Гц: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600В

Информация для заказа

Укажите тип и напряжение обмотки

Пример: GMC-12R 50 Гц 240В

Опционные принадлежности



Тепловой (биметаллический) тип
➔ стр. 86~88



Полупроводниковый тип
➔ стр. 98~106



AU-1
Блок вспомогательных контактов
2 полюса для монтажа сбоку
➔ стр. 112



AU-2
Блок вспомогательных контактов
2 полюса для монтажа спереди
➔ стр. 112



AU-4
Блок вспомогательных контактов
2 полюса для монтажа спереди
➔ стр. 112



AL
Устройство
механической защелки
➔ стр. 115



AS
Блок поглотителя выбросов
➔ стр.116

Более подробная информация

Технические условия (спецификации)	➔ стр. 121~156
Чертежи	➔ стр. 188
Соединители	➔ стр. 188
Контакты	➔ стр. 26~31
Реле максимального тока	➔ стр. 86~88, 98~106

3-полюсные контакторы, Реверсивного типа

100A ~ 800A

Описание

- 3-полюсный основной контакт
- С механической блокировкой
- Конструкция с общей обмоткой для переменного/постоянного тока
- Широкий диапазон рабочего напряжения обмотки
- Монтаж с помощью винтов
- Вспомогательные контакты 2NO+2NC встроены в стандартном варианте поставки
- Имеются принадлежности для монтажа сверху или сбоку



3-полюсные реверсивные контакторы с обмоткой переменного тока

Габарит рамы	Номиналы АСЗ (IEC60947-4)				Вспомогательный контакт (на контактор)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В		
100А	30кВт 105А	55кВт 105А	55кВт 85А	55кВт 65А	2NO+2NC	GMC-100R
125А	37кВт 125А	60кВт 120А	60кВт 90А	60кВт 70А	2NO+2NC	GMC-125R
150А	45кВт 150А	75кВт 150А	90кВт 140А	90кВт 100А	2NO+2NC	GMC-150R
180А	55кВт 180А	90кВт 180А	110кВт 180А	110кВт 120А	2NO+2NC	GMC-180R
220А	75кВт 250А	132кВт 250А	132кВт 200А	132кВт 150А	2NO+2NC	GMC-220R
300А	90кВт 300А	160кВт 300А	160кВт 250А	200кВт 220А	2NO+2NC	GMC-300R
400А	125кВт 400А	220кВт 400А	225кВт 350А	250кВт 300А	2NO+2NC	GMC-400R
600А	190кВт 630А	330кВт 630А	330кВт 500А	330кВт 420А	2NO+2NC	GMC-600R
800А	220кВт 800А	440кВт 800А	550кВт 720А	500кВт 630А	2NO+2NC	GMC-800R

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки, общей для переменного/постоянного тока

524, 48, 100/200, 300, 400, 500В для типов GM-100,125,150,180,220

100/200, 300, 400, 500В для типов GM-300, 400

100, 200, 300, 400, 500В для типов GM-600, 800

Номинальное напряжение (для заказа)	Переменное 50 /60 Гц	Постоянное
24В	24 - 25В	24В
48В	48 - 50В	48В
100В	100 - 127В	100 - 110В
200В	200 - 240В	200 - 220В
100/200В	100 - 240В	100 - 220В
300В	265 - 347В	-
400В	380 - 450В	-
500В	440 - 575В	-

Информация для заказа

Укажите тип и напряжение обмотки

Пример: GMC-100R 100/200В

Опционные принадлежности




Тепловой (биметаллический) тип
➔ стр. 89~91



AU-100,
Блок вспомогательных контактов
2 полюса для монтажа сбоку
➔ стр. 112



AS
Блок поглотителя выбросов
➔ стр. 116



Крышки клемм
➔ стр. 115



AI
Изоляционные перегородки
➔ стр. 116

Более подробная информация

Технические условия (спецификации)	➔ стр. 121~156
Чертежи	➔ стр. 189
Соединители	➔ стр. 189
Контакты	➔ стр. 32~37
Реле максимального тока	➔ стр. 89~91