




| Номер для заказа | Краткое описание продукта | цена DDP за (со склада) USD | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|--------|-----|
| | | 1...9шт | 10...19шт | 20...99шт | >100шт | |
|  | DR-xxx С установкой на DIN-рельс | | | | | |
| | DR-45xx 45Вт | 70 | 65 | 60 | 50 | |
| | DR-75xx 75Вт | 100 | 85 | 80 | 70 | |
| | DR-120xx 120Вт | 110 | 95 | 90 | 80 | |
| | DRp-240xx 240Вт | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| DRp-480xx 480Вт | 255 | 230 | 190 | 180 | | |
|  | OFM-xxx Без корпуса, с одинарным выходом | | | | | |
| | OFM-500x 5Вт, низкопрофильные | 45 | 42 | 39 | 36 | |
| | OFM-010x 10Вт, низкопрофильные | 47 | 45 | 42 | 38 | |
| | OFM-150x 15Вт, низкопрофильные | 50 | 47 | 44 | 40 | |
| | OFM-020x 20Вт, низкопрофильные | 55 | 50 | 48 | 43 | |
|  | PS-xxx Без корпуса, с одинарным выходом | | | | | |
| | PS-25-xx 25Вт | 23 | 21 | 19 | 16 | |
| | PS-45-xx 45Вт | 48 | 43 | 41 | 37 | |
| | PS-65-xx 65Вт | 30 | 26 | 24 | 19 | |
|  | LPS-xxx Без корпуса, с одинарным выходом | | | | | |
| | LPS-50 50Вт, -20 ..+60 С рабочая темп. | 55 | 52 | 48 | 44 | |
| | LPS-75 75Вт, -20 ..+70 С рабочая темп. | 57 | 55 | 51 | 46 | |
| | LPS-100 100Вт | 80 | 75 | 68 | 60 | |
| | LPP-100 100Вт, с PFC | 90 | 75 | 75 | 65 | |
| | LPP-150 150Вт, с PFC | 110 | 90 | 80 | 70 | |
|  | S-xxx Корпусированные, с одиночным выходом | | | | | |
| | S-15-xx 15Вт | 42 | 40 | 28 | 23 | |
| | S-25-xx 25Вт | 55 | 47 | 45 | 42 | |
| | S-35-xx 35Вт | 51 | 45 | 42 | 38 | |
| | S-40-xx 40Вт | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| | S-50-xx 50Вт | 56 | 48 | 45 | 40 | |
| | S-60-xx 60Вт | 70 | 62 | 55 | 48 | |
| | SP-75 75Вт | 95 | 85 | 80 | 68 | |
| | S-100-xx 100Вт | 65 | 60 | 55 | 45 | |
| | S-100F-xx 100Вт, улучшенный, 0 ..+50 С | 75 | 65 | 60 | 53 | |
| | SP-100-xx 100Вт, улучшенный, с PFC, -10 ..+60 С | 82 | 70 | 62 | 51 | |
| | S-150-xx 150Вт, улучшенный, -10 ..+60 С | 85 | 75 | 67 | 58 | |
| | SP-150 150Вт, улучшенный, с PFC, -10 ..+60 С | 100 | 90 | 90 | 80 | |
| | SP-200 130 | 110 | 100 | 90 | | |
| | S-201-xx 90 | 82 | 74 | 65 | | |
| | S-240-xx 150 | 135 | 125 | 90 | | |
| | SP-300-xx 190 | 175 | 160 | 150 | | |
| | S-320-xx 160 | 135 | 105 | 95 | | |
| | S-350-xx 120 | 100 | 90 | 80 | | |
| | SP-500-xx 250 | 240 | 205 | 191 | | |
| PSP-300-xx 250 | 205 | 195 | 165 | | | |
| PSP-500-xx 350 | 290 | 260 | 240 | | | |
| PSP-1000-xx 650 | 510 | 480 | 410 | | | |
|  | MPx Медицинские БП с малой утечкой | | | | | |
| | MPS-30-xx 30 Вт, с одиночным вых. | 38 | 35 | 31 | 26 | |
| | MPS-45-xx 45 Вт, с одиночным вых. | 37 | 33 | 29 | 24 | |
| | MPS-65-xx 65 Вт, с одиночным вых. | 38 | 35 | 31 | 26 | |
| | MPD-45-xx 45 Вт, с двойным вых. | 42 | 37 | 33 | 27 | |
| | MPD-65-xx 65 Вт, с двойным вых. | 48 | 43 | 38 | 31 | |
| | MPT-45-xx 45 Вт, с тройным вых. | 44 | 40 | 35 | 29 | |
| | MPT-65-xx 65 Вт, с тройным вых. | 51 | 45 | 40 | 33 | |
| |  | SCN Корпусированные, повышенной мощности | | | | |
| | | SCN-600 600Вт | 400 | 370 | 350 | 320 |
| SCN-1K2 1200Вт | | 760 | 650 | 610 | 550 | |
| SCN-1K5 1500Вт | | 950 | 860 | 810 | 750 | |
| SCN-2K0 2000Вт, 3х-фазный | | 2040 | 1800 | 1700 | 1550 | |
| SCP-600 с параллельным включением (N+1) и PFC | | 469 | 432 | 408 | 371 | |
| SCP-800 с параллельным включением (N+1) и PFC | | 544 | 500 | 470 | 426 | |
| SCP-1K2 с параллельным включением (N+1) и PFC | 850 | 775 | 725 | 650 | | |
|  | D-xxx Корпусированные, с двойным выходом | | | | | |
| | D-30 30 Вт | 55 | 51 | 46 | 42 | |
| | D-50 50Вт | 65 | 57 | 52 | 46 | |
| | D-60 60Вт, вход 85-265В | 90 | 83 | 77 | 71 | |
| | D-120 120 Вт | 90 | 80 | 75 | 67 | |
|  | ID-xxx Модель D-xxx с изолиров. выходами | | | | | |
| | ID-30B 65 | 58 | 53 | 48 | | |
| | ID-50A/B/C/D 92 | 80 | 72 | 64 | | |
| | ID-60B 90 | 78 | 70 | 62 | | |