

КОНТАКТОРЫ

DC КОНТАКТОРЫ

Соответствуют нормам: IEC 60947-1, IEC 60947-4, VDE 0660

Данные для категории использования DC2 и DC4				Вспомог. контакты	Тип	Размеры (ахбхс)	Масса	Цена
Номинальный рабочий ток I _e		Номинал. мощность DC двигателей						
220В А	440В А	220В кВт	440В кВт	Y Y		мм	кг	
С катушкой переменного тока								
30	22.5	5	9	2 2	CNO 30 22	85x100x103	0.97	
63	63	11.5	23	2 2	CNO 63 22	177x149x107	2.76	
110	110	20	40	2 2	CNO 110 22	212x190x130	5.7	
200	200	40	80	2 2	CNO 250 22	237x234x180	9.7	
С катушкой постоянного тока								
30	22.5	5	9	2 2	CNO 30 22	85x100x103	1.07	
63	63	11.5	23	2 2	CNO 63 22	216x149x107	2.9	
110	110	20	40	2 2	CNO 110 22	260x190x130	5.9	
200	200	40	80	2 2	CNO 250 22	290x234x180	9.9	

* Для категории использования DC3 и DC5 для контакторов размера CNO 30 технические данные полностью аналогичны показателям для DC2 и DC4.

Для категории использования DC3 и DC5 с размерами контакторов CNO 63, CNO 110 и CNO 250 допустимые номинальные значения составляют 40 % от показателей для DC2 и DC4.

Для управления DC с помощью кнопки числа свободных дополнительных контактов равно минус 1 NO.
Для управления DC с помощью управления фиксированного контакта число свободных дополнительных контактов равно минус 1 NC.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ

Соответствуют нормам: IEC 60947-1, IEC 60947-5, VDE 0660

Номинальный рабочий ток I _e для AC15/AC14 при				Вспомог. контакты	Тип	Размеры (ахбхс)	Масса	Цена
230В А	400В А	500В А	690В А					
				Y Y		мм	кг	
С катушкой переменного тока								
10	6	4	2	4 0	CNP 21 40	45x75x85	0.37	
10	6	4	2	3 1	CNP 21 31	45x75x85	0.37	
10	6	4	2	2 2	CNP 21 22	45x75x85	0.37	
10	6	4	2	1 3	CNP 21 13	45x75x85	0.37	
10	6	4	2	8 0	CNP 31 80	45x75x102	0.43	
10	6	4	2	7 1	CNP 31 71	45x75x102	0.43	
10	6	4	2	6 2	CNP 31 62	45x75x102	0.43	
10	6	4	2	5 3	CNP 31 53	45x75x102	0.43	
10	6	4	2	4 4	CNP 31 44	45x75x102	0.43	
С катушкой постоянного тока								
10	6	4	2	4 0	CNB 21 40	45x75x129	0.60	
10	6	4	2	3 1	CNB 21 31	45x75x129	0.60	
10	6	4	2	2 2	CNB 21 22	45x75x129	0.60	
10	6	4	2	1 3	CNB 21 13	45x75x129	0.60	
10	6	4	2	8 0	CNB 31 80	45x75x145	0.66	
10	6	4	2	7 1	CNB 31 71	45x75x145	0.66	
10	6	4	2	6 2	CNB 31 62	45x75x145	0.66	
10	6	4	2	5 3	CNB 31 53	45x75x145	0.66	
10	6	4	2	4 4	CNB 31 44	45x75x145	0.66	