

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КОНТАКТОРАМИ

Соответствуют нормам: IEC 60947-2

Величина КР 125-N (40 А), 415 V-16 кА + CNM 36 22

Мощность двигателя (кВт)			Тип	Вспомог. контакты	Размеры (ахвхс) мм	Цена
Коммутационная способность включения тока (кА)						
АС3						
230V	400V	690V				
$\frac{kW}{kA}$	$\frac{kW}{kA}$	$\frac{kW}{kA}$				
$\frac{11}{22}$	$\frac{18.5}{16}$	$\frac{22}{-}$	КР CNM 36 22	2 2	116x262x109	

Величина КР 125-N (63 А), 415 V-16 кА + CNM 60 22

$\frac{18.5}{22}$	$\frac{30}{16}$	$\frac{37}{-}$	КР CNM 60 22	2 2	127x276x125	
-------------------	-----------------	----------------	--------------	-----	-------------	--

Величина КР 250-N (100 А), 415 V-25 кА + CNM 110 22

$\frac{37}{35}$	$\frac{55}{25}$	$\frac{65}{8}$	КР CNM 100 22	2 2	153x367x156	
-----------------	-----------------	----------------	---------------	-----	-------------	--

Величина КР 250-N (160 А), 415 V-25 кА + CNM 170 22

$\frac{55}{35}$	$\frac{90}{25}$	$\frac{110}{8}$	КР CNM 160 22	2 2	185x415x220	
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----	-------------	--

